

DS-2CD4626FWD-IZS	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.002 Lux @F1.2(AGCオン時)
	0.0027 Lux @F1.4(AGCオン時) IR時 0Lux
シャッタースピード	1s~1/100,000s
スローシャッター	対応
レンズ	2.8~12mm @F1.4
	画角: 92°~32°
レンズマウント	電動ズームレンズ
オートアイリス	DCドライブ
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮規格	
ビデオ圧縮	H.264/ MPEG4/ MJPEG
H.264タイプ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps@G.711 / 16Kbps@G.722.1 / 16Kbps@G.726 / 32~128Kbps@MP2L2
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 50fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
	60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サードストリーム	メインストリーム・サブストリームに非依存 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
イメージ処理	BLC/ 3D DNR/ ROI/ Defog/ EIS
イメージ設定	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness クライアントソフト, Webブラウザで調整可能
ターゲットクロッピング	対応
ゆがみ補正	対応
デイ&ナイト切替	オート/ スケジュール/ アラーム入力
オーバーレイ機能	映像にロゴを載せることが可能(128x128 24bit bmpフォーマット)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS,SMB/CIFS対応), ANR
トリガーアラーム	動体検知, タンパーアラーム, ネットワーク遮断, IPアドレス競合, ストレージエラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	ユーザー認証, ウォーターマーク, IPアドレスフィルター, 匿名アクセス
規格	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
インターフェース	
オーディオ入/出力	1-ch 3.5mm オーディオ入力(マイク イン/ライン イン) /出力
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100Mイーサネットポート; 1 RS-485インターフェース
アラーム入/出力	1 入/出力(DC24V 1A もしくは AC110V 500mAまで)
オンボードストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット(64 GBまで)
リセットボタン	あり
オーディオ	
環境ノイズフィルター	対応
サンプリング周波数	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
Smart機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 領域進入, 領域退出, 置き去り検知, 持ち去り検知
認識	顔検知/認識
統計	対象物カウント(画面に映る対象物をリアルタイムでカウントする)

全般	
防水・防塵 保護等級	IP66
衝撃耐性	IK10
IR照射距離	70mまで
動作条件	温度: -30 °C~60 °C 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
電源	AC 24V±10% / PoE+ (802.3at)
消費電力	最大 24 W
サイズ	158×338×560mm
重量	6200g